| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Розетка одинарная 16А, 2К+3, скрытой установки | | | | шт. | 2 | | Сдать на склад |
| | Выключатель одноклавишный 10А скрытой установки | | | | шт. | 10 | | Сдать на склад |
| | Коробка распределительная 80х80х40, количество вводов 4, | | | | шт. | 12 | | Сдать на склад |
| | степень защиты IP44 | | | | | | | |
| | Труба гофрированная из ПВХ, легкая, с протяжкой, диаметром 20 мм | | | | м | 100 | | Сдать на склад |
| | Держатель для труб ПВХ с защелкой, диаметром 20 мм | | | | шт. | 200 | | Сдать на склад |
| | Светильник встраиваемый с люминисцентными лампами 4х18 Вт | ARS/R 418 | | | шт. | 20 | | Сдать на склад |
| | Светильник с люминисцентными лампами 2х9 Вт | К 200 | | | шт. | 7 | | Сдать на склад |
| | Светильник накладной с люминисцентными лампами 2х36 Вт | LZ 236 | | | шт. | 2 | | Сдать на склад |
| | Розетка сдвоенная 16А, 2К+3, открытой установки | | | | шт. | 22 | | Сдать на склад |

1 Рассматривать совместно с 2016-032-291-01-ЭОМ.СО1.
2 Внесены изменения на листах: 1, 2.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док | Дата |
|---|---|---|---|---|
| АН1 | 5 | - | - | 13.02.24 |
| Разраб. | | | | 13.02.24 |
| Пров. | | | | 13.02.24 |
| Н. контр. | | | | 13.02.24 |
| ГИП | | | | 13.02.24 |
| Нач. отд. | | | | 13.02.24 |

**2016-032-291-01-ЭОМ.СО1.АН1**

Капитальный ремонт здания пожарного депо (проект 0612.1)
АО «Антипинский НПЗ»

Пожарное депо на 6 автомобилей (без жилых помещений)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов (демонтаж)

Филиал ООО «РУСИНВЕСТ»-«ТНПЗ»

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Поставщик | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Кабель силовой с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке | ГОСТ 31996-2012 | | | | | | |
| | из ПВХ пластиката, не распространяющий горение при групповой | | | | | | | |
| | прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, сечением: | | | | | | | |
| | 3х1,5-1 | ВВГнг(А)-LS | | | м | 100 | 0,250 | Сдать на склад |
| | | | | | | | | |
| | 3х2,5-1 | ВВГнг(А)-LS | | | м | 30 | 0,295 | Сдать на склад |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Кабель-канал | | | | шт. | 13 | | Сдать на склад |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.