

Взам инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование ВН							
206-9/ТК1	Видеокамера IP	DS-2SF8C442MXS-DLW(24FO)(P3)		HikVision	шт.	1	до 13	
	Матрица: 1/1.8" Progressive Scan CMOS							
	Чувствительность:цвет: 0.0005 лк @ (F1.0, AGC вкл), ч/б: 0.0001 лк							
	с ИК-подсветкой							
	Режим «День/ночь»: Механический ИК-фильтр							
	Диапазон поворота: от 0 до 360°							
	Разрешение: модуль цил. камеры 3840 × 1080, PTZ-модуль 2560 × 1440							
	Основной поток: 25 к/с (3840 × 1080, 2560 × 1440)							
	Питание: DC 36 В, 70 Вт							
	Потребляемая мощность: 8,5 Вт							
	Рабочие условия: : от -60 °C до +70 °C							
	Размеры: 290 × 453.2 мм							
БП-1	Блок питания	HRP-150-36 (36В, 4.3А, 155Вт)		MEAN WELL	шт.	1	до 0,5	
	Кронштейн	DS-1603ZJ-P		HikVision	шт.	1	до 2	
	Разъем RJ-45 под витую пару, кат. 5е, экранированный, универсальный	PLUG-8P8C-UV-C5E-TW-SH		Hyperline	шт.	4	до 0,5	в т.ч. 2 шт.-резерв

						2022-021-00-ВН.СО			
						Техническое перевооружение площадки временного хранения кокса филиала ООО «РУСИНВЕСТ» – «ТНПЗ»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Общеплощадочные работы	Стадия	Лист	Листов
Разраб.					07.04.23		Р	1	4
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Филиал ООО "РУСИНВЕСТ"-«ТНПЗ»		
Н. контр.					07.04.23				
ГИП					07.04.23				
Нач. отд.					07.04.23				

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Лицензия для IP-камеры	SM-Channel		Videonet	шт.	1		
206-9/	Многофункциональный управляемый коммутатор	TFortis PSW-2G+Box		Форт-Телеком	компл.	1	до 6	
HUB1				г. Пермь				
	Комплект SFP-модулей оптических 1Гбит/с в составе:			Форт-Телеком	компл.	1	до 0,5	
				г. Пермь				
		TBSF-13-3-12gSC-3i 1310			шт.	1	до 0,5	
		TBSF-15-3-12gSC-3i 1550			шт.	1	до 0,5	
	Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/UPC, 1 м, LSZH	FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL		Hyperline	шт.	4	до 0,5	
	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 SC - SC, 1 м	FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-1M-LSZH-YL		Hyperline	шт.	1	до 0,5	
УЗ/11, 2	Устройство грозозащиты Ethernet	SNR-SPNet-BP1031-IP65		SNR	шт.	2	до 0,5	
	Термоусадочная гильза, 60 мм	КДЗС		Торговая сеть	шт.	8	до 0,5	
	Адаптер проходной оптический (однопор)	LC-LC SM		Торговая сеть	шт.	8	до 0,5	
	Оборудование, устанавливаемое в шкаф по з. ТШ-7-GE-2							
	Блок зажимов винтовых 10 пар 4,0 кв.мм	БЗ26-4П25-В/В-10		Торговая сеть	шт.	3	до 0,5	в т.ч. 1 шт.-резерв

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание	Инф. № подл.	Взам инб. №	Подпись и дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
	Провод монтажный	ПВ3 1x1,5			м	5	до 0,5	для внутришкафного				
								монтажа				
	Провод заземления (желто-зеленый)	ПВ3 1x5		"Камкабель"	м	2	до 0,5	для заземления				
				г. Пермь				оборудования				
	Труба гофрированная с протяжкой, не распространяющая горение		91950	ДКС	м	60	до 0,5					
	наружный диаметр 50 мм, IP55, t-раб. От -25 °C до +60 °C, цвет серый											
	Герметик огнезащитный водонепроницаемый, туба			Торговая сеть	шт.	1	до 20					
	Z-образный профиль 50x50x50, L2000, 2,5 мм, горячеоцинкованный		ВРМ3520HDZ	ДКС	шт.	2	до 3	для крепления				
								коммутатора к опоре				
	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M10x100		СМ081011	ДКС	шт.	20	до 0,5	для крепления				
								коммутатора к опоре				
	Гайка шестигранная DIN 934 M10		СМ111000	ДКС	шт.	20	до 0,5	для крепления				
								коммутатора к опоре				
	Болт с шестигранной головкой DIN 933 M8x80		СМ080880	ДКС	шт.	4	до 0,5	для крепления				
								кронштейна камеры				
	Гайка шестигранная DIN 934 M8		СМ110800	ДКС	шт.	4	до 0,5	для крепления				
								кронштейна камеры				